



Kapacitní čidlo DOL 41R 10-30 V

F5111100672



Ø30 mm



Všechny obiloviny	Všechny kovy	Uhlí	Surová krmiva	Jemně mletá krmiva	Mouka	Těžká semena	Lehká semena	Tekutiny	Mléko	Olej	Papír	Plastové granule	Čistá voda	Piliny	Kofeni	Velmi lehká semena	Dřevo	Dřevěné pelety	Dřevěné hobliny		
X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X				X	X			Velmi vhodné
							X							X	X	X			X		Vhodné
									X	X											Nevhodné

FUNKCE A POPIS VÝROBKU

Čidlo slouží jako indikátor objemu krmiva, zrní nebo pevných látek v nádržích, silech nebo kontejnerech. Čidlo nemá žádné časové zpoždění

Toto čidlo umožňuje následující funkci:

Funkce bez časového zpoždění - relé sepne ihned, jakmile je čidlo aktivováno a zůstane v této pozici, dokud příčina aktivace neskončí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájení	10-30 V AC/DC
frekvence	50-60 Hz
spínací proud	5 A, $\cos \varphi = 1$
	2 A, $\cos \varphi = 0.8$
	0.35 A, $\cos \varphi = 0.4$
čas zpoždění	bez zpoždění
pracovní teplota	-20 až 70 °C

krytí	IP 67 / NEMA 6
délka	110 mm
průměr	30 mm
délka kabelu	1500 mm

HMOTNOST 290 g

HLAVNÍ SOUČÁSTI

název výrobku	počet
KAPACITNÍ ČIDLO DOL 41R 10-30V	1 KS

F5111100672



Kapacitní čidlo DOL 41R 10-30 V

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

(Doplňkové vybavení není součástí výrobku a není zahrnuto v ceně - je nutná jeho další objednávka!)

<u>název výrobku</u>	<u>mj</u>
VÝVODKA PLASTOVÁ PRO ŘADU ČIDEL DOL 40R	1 ks
T-ÚCHYT PRO ČIDLA ŘADY DOL 40	1 ks
ADAPTÉR PRO VÝMĚNU ČIDLA ŘADY DOL 40R	1 ks

F5111140107

F5111140112

F5111140113